

# DATENANLIEFERUNG OFFSET- UND DIGITALDRUCK

**Der Offsetdruck ist ein indirektes Flachdruckverfahren und die am weitesten verbreitete Drucktechnik im Verpackungsdruck. Bei indirekten Druckverfahren kommen die Druckplatte und der Druckträger nicht miteinander in Berührung. Die Farbe wird erst auf einen Gummituchzylinder und dann auf den Bedruckstoff übertragen.**

## STANZRISS

---

Bitte fordern Sie vor der Erstellung Ihrer Druckdaten den Stanzriss für die jeweilige Verpackung an und fügen Sie ihr Layout passend darin ein. Zum Aufbau der Grafik muss die für das Stanzen verbindliche Kontur verwendet werden. Diese darf keinesfalls verändert werden! Für die Stanzkontur ist eine zusätzliche, überdruckende Farbe mit dem Namen «Stanz» anzulegen.

## DATEINAME

---

Die Kennzeichnungs-Nummer des gelieferten Stanzrisses muss unbedingt vorhanden bleiben. Davor oder dahinter können Sie einen kurzen, eindeutigen Namen verwenden, der gewährleistet, dass unterschiedliche Versionen erkannt werden. Bitte keine Sonderzeichen verwenden.

## DATEIFORMATE

---

Bitte sende Sie keine Microsoft Word, Excel oder Powerpoint-Daten. Gleiches gilt für die Datenformate «jpg», «bmp», «tiff» (Bitmaps /Pixelgrafiken). Hierbei kann es bei der Anpassung auf die gewünschte Druckbildgrösse zu deutlichen Qualitätsverlusten kommen. **Druckdaten sind generell als Vektorgrafik im Adobe Illustrator (.ai, .eps, .pdf) zu erstellen!** Offene Daten bitte mit allen verwendeten Elementen inkl. Schriften liefern. Bitte beim Erstellen von PDF-Dateien darauf achten, dass die Daten nicht zerstückelt werden und problemlos im Vektorprogramm zu öffnen sind.

## SCHRIFTEN / LINIEN

---

Bitte alle Schriften in Pfade wandeln und/oder den Schriftsatz mitliefern. Die positiven Schriften sollten nicht kleiner als 6 Punkt und die negativen Schriften nicht kleiner als 8 Punkt betragen. Linien sollten mindestens 0.25 Punkt.

## BILDER

---

Eingebettete Farb- und Graustufenbilder (Pixelbilder) sollten in gewünschter Originalgrösse eine Auflösung von mind. 300 dpi haben. Strichgrafiken sollten in gewünschter Originalgrösse eine Auflösung von mindestens 1200 dpi haben. Bitte Originalbilder immer separat mitliefern.

## BESCHNITT

---

Für randabfallende Elemente ist ein Beschnitt von 3 mm nötig. Das heisst, die Fläche oder das Element über das Endformat hinaus platzieren.

## FARBEN

---

Bitte legen Sie in der Datei die gewünschten Farben an. CMYK (Eurokala) für vierfarbige Drucke und/oder Pantonefarben für Sonder- bzw. Schmuckfarben. Keine Daten im RGB-Farbraum! Unbenutzte Farben bitte löschen! Der Gesamtfarbauftrag sollte 300% nicht übersteigen. Bitte beachten Sie, dass Farben auf unterschiedlichen Materialien anders wirken. Insbesondere auf braunem Material fallen Farben deutlich dunkler aus.



## RASTER

---

Bilder werden im 60er Raster gedruckt. Tonwerte sind von 0 bis 100% möglich.

## KONTROLL-PRINT / KONTROLL-PDF

---

Zu allen Daten bitten wir Sie, einen möglichst farbverbindlichen Ausdruck oder ein PDF mitzuliefern. Wenn dieser nicht in Originalgrösse ist, Verkleinerung in Prozent angeben.

**Bitte beachten Sie, dass Kosten, die für zusätzliche Bearbeitung der Daten anfallen, separat in Rechnung gestellt werden müssen.**